

GUIA INDUSTRIAL DE COLOMBIA

El mejor Camino para su buen negocio

Nit. 900.038.435-1

FICHA TÉCNICA G-516

I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE	:	**ADITIVO DE AGUAS**
TIPO	:	MEZCLA BASE AGUA

II. DESCRIPCIÓN

Tratamiento especialmente formulado para el control de los problemas inherentes en el agua de los Bancos de Hielo, Sistemas Cerrados y Calderas en stand by.

III. USOS – APLICACIONES

- Bancos de hielo
- Tanques de agua en stand by, en el cual el % de evaporación es mínimo.
- Cualquier tipo de calderas que se encuentren paradas por cortos o largos periodos de tiempo.

IV. VENTAJAS – CARACTERÍSTICAS

- Controla eficientemente la corrosión
- No contamina el agua
- No tóxico
- No mancha cuando se usa de acuerdo a las indicaciones
- Fácil dosificación
- Disminuye operaciones de mantenimiento

V. MODO DE EMPLEO

- **BANCOS DE HIELO – SISTEMAS CERRADOS**

Dosifique 1 Litro de producto por cada 2000 lts de agua como carga inicial.
como dosis de mantenimiento cada quince días se deben dosificar 1 litro del producto.

- **CALDERAS EN STAND BY**

Cambiar el agua del sistema y dosificar 1litro de producto por cada 300 lts de agua, cerrar herméticamente el sistema. Antes de poner nuevamente en uso, vaciar el sistema y llenar con agua limpia con los niveles recomendados para el tratamiento preventivo bien sea con G-511 dependiendo de la necesidad.

VI. CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS

APARIENCIA:	Liquido Incoloro
OLOR :	Neutro
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	1.05 – 1.1
PUNTO DE EBULLICION:	90°C
pH al 100 % :	13 - 14
PUNTO DE INFLAMACION:	No presenta
SOLUBILIDAD:	Agua: SI

VII. PRESENTACION

Canecas de polietileno de 10, 20, 60, 120 y 208 litros.

FECHA DE REVISION ISO: MARZO 2009

Of. Principal: Calle 20 A No. 59 - 27 Medellín Conm. (4) 3617990 Cel. : 311.2145123 - 316.7432154
Email: guia.industrial@une.net.co